



### ***Flexalen HT solar light™***

*Rury ze stali nierdzewnej izolowane pianką poliolefinową  
ThermaSmart HT™ dla instalacji solarnych*



taking care of energy and the environment

Produkt	System preizolowanych, wysoce elastycznych rur dla instalacji solarnych z zasilaniem i powrotem, z rurą roboczą z giętkiej karbowanej stali nierdzewnej
Materiał	Rury ze stali nierdzewnej izolowane pianką poliolefinową ThermaSmart HT™
Zastosowanie	Kompletne rozwiązanie dla instalacji solarnej
Standardowa długość	Zwoje o długości 10, 15, 20, 25 i 50 m
Sposób pakowania	Rola lub beben w kartonie

Struktura	???
Kolor	???
Współczynnika przewodzenia ciepła ( $\lambda$ )	0,038 W/mK przy temp. 0°C
Temperatura pracy	Praca ciągła do 150°C, obciążenie czasowe do 175°C
Elastyczność	???
Kategorie pożarowe	???

## ■ Flexalen HT solar light - asortyment

	10 m Rola <sup>1</sup> (w kartonie)	15 m Rola <sup>1</sup> (w kartonie)	20 m Rola <sup>1</sup> (w kartonie)	25 m Rola <sup>1</sup> (w kartonie)	50 m Rola <sup>2</sup> (na bębnie)
	Kod produktu	Kod produktu	Kod produktu	Kod produktu	Kod produktu
DN 12		SL13HDN2x12-15M		SL13HDN2x12-25M	
DN 16	SL13HDN2x16-10M	SL13HDN2x16-15M	SL13HDN2x16-20M	SL13HDN2x16-25M	SL13HDN2x16-50M
DN 20	SL13HDN2x20-10M	SL13HDN2x20-15M	SL13HDN2x20-20M	SL13HDN2x20-25M	SL13HDN2x20-50M
DN 25	SL13HDN2x25-10M	SL13HDN2x25-15M		SL13HDN2x25-25M	SL13HDN2x25-50M

<sup>1</sup> system nie zawiera złączy

<sup>2</sup> na specjalne zamówienie



Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6 • 58-130 Żarów • tel. +48.74.8589.666 • fax +48.74.6379.667

office@thermaflex.com.pl • www.thermaflex.com.pl